

| Maison d'enfants d'Avenches - Avenches  |  | N° AFF.                | DESSINE PAR |
|---|--|------------------------|-------------|
|   |  | 791                    | NP          |
| Agrandissement du bâtiment existant, transformation intérieure et pose de panneaux solaires |  | F.F. ± 0.00 - Existant | DATE        |
| Construction d'un terrain multisports, d'une piscine et d'un couvert à vélos.               |  | COMMUNE : Avenches     | FORMAT      |
| Modifications et aménagement de places de parc.   |  | 02/03/2022             | S4.1x59.4   |

| INGENIEURS CIVILS   | ENTREPRENEUR  | INST. SANITAIRE   | INST. ELECTRIQUE  | INST. CHAUFFAGE   |
|---|---|---|---|---|
| <b>SABERT SA</b><br>Rue de Mores 1<br>1530 Payerne<br>T. 076 822 04 67<br>dms@sabert.ch | <b>Clot Constructions SA</b><br>Rue du Canal 7<br>1523 Payerne<br>T. 026 668 91 10<br>info@clotconstructions.ch | <b>Marcel Cominboeuf SA</b><br>Grand-Rhain 7<br>1564 Dondidier<br>T. 026 675 12 65<br>marcelcominboeuf@swiss.ch | <b>Azelec SA</b><br>Rue de Fontangueules 5<br>1762 Belfrain<br>T. 026 684 09 20<br>info@azelec.ch | <b>Häg &amp; Cie SA</b><br>Rue du Crêtch 14<br>1762 Gléviève<br>T. 079 749 65 06<br>maxime.pagn@haeg.ch |

| Rez-de-chaussée |  |
|-----------------|--|
| ECHELLE         |  |
| 1:50            |  |

**LEGENDES**

- Isolation PERIPHERIQUE 160mm
- Briques Terre Cuite 125 / 150mm
- Béton 150mm
- Places en bois

F.F. = Fond fini      C.C. = Contre-couleur  
 F.B. = Fond brut      DEP = Descents d'eau pluviale  
 S. = Seule

**REMARQUES**

L'entrepreneur bétonnera les dalles à condition que les conduites des inst. sanitaires, chauffage et électricien soient posées.

L'entrepreneur signalera les éventuelles différences de cotes à l'architecte.

Les murs sont cotés brut et non crépis, les ouvertures sont cotées finies.

"A": Pour les portes appliquées "A", le maçon augmentera la cote de 3 cm en largeur et de 1.5 cm en hauteur.

"E": Pour les embrasures "E" de portes à l'intérieur, le maçon augmentera la cote de 3 cm en largeur et de 1.5 cm en hauteur.

Pour les embrasures de portes au sous-sol, le maçon augmentera la cote de 3 cm en largeur et de 1.5 cm en hauteur.

| N° | DATE       | DESS | MODIFICATIONS  |
|----|------------|------|--|
| 1  | 26.01.2022 | GD   | modification de la porte economat, inversion chambre froide et diverses modification dans cuisine/vaisselle                            |
| 2  | 09.02.2022 | NP   | modification des couvertures brutes et du type de stores. Ajout d'une porte dans la vestiaire, modification du fenestration extérieur. |
| 3  | 21.02.2022 | NP   | déplacement du mur dans local monobloc et de deux parois démontable, ajout caisson zone de transfert et pentes dans cuisine            |
| 4  |            |      |  |
| 5  |            |      |  |
| 6  |            |      |  |
| 7  |            |      |  |
| 8  |            |      |  |
| 9  |            |      |  |
| 10 |            |      |  |

